

Light.  
Shades.  
Atmospheres.



## <<MÁQUINA>>

AVDA. DANIEL GIL, 37

TEL. 96 291 50 81

FAX 96 238 63 05

46870 ONTINYENT (Valencia)

E-mail: maquinapapeleria@gmail.com



# ROLLER PROTECT SHIELD

**CORTINA ENROLLABLE  
TRANSPARENTE PARA LA  
PROTECCIÓN, SEGURIDAD  
E HIGIENE DE PERSONAS  
Y NEGOCIOS.**



# B A N D A L U X

People. Planet. Future.

# BANDALUX

LA NUEVA CORTINA DE PROTECCIÓN ENROLLABLE PARA TU NEGOCIO.



**DISCRETA Y FUNCIONAL**  
QUEDA TOTALMENTE RECOGIDA EN EL TECHO

**FÁCIL INSTALACIÓN**  
PERFIL DE UNIÓN QUE PERMITE AJUSTAR LOS SOPORTES

**SEGURIDAD E HIGIENE**  
FÁCIL LIMPIEZA PARA PROTEGER LOS ESPACIOS Y LAS PERSONAS

## INFORMACIÓN TÉCNICA Y TARIFA ROLLER PROTECT SHIELD

### Descripción

Material PVC Cristal HT LS de alta transparencia y baja contracción con un espesor de 0,5mm, capa estándar con excelente rendimiento y resistencia a los rayos UV, protege contra agentes atmosféricos. Excelente aislamiento térmico.

### Medidas disponibles

- Dos anchos de cortina disponibles: 137 cm y 180 cm.

- Alto máximo: 320 cm.

Consultar otros anchos y altos disponibles.

| Ancho cortina 137 cm |          | Ancho cortina 180 cm |          |
|----------------------|----------|----------------------|----------|
| Ancho tejido         |          | Ancho tejido         |          |
| A CADENA             | 132,8 cm | A CADENA             | 175,8 cm |
| A MANIVELA           | 131,7 cm | A MANIVELA           | 174,7 cm |
| A MOTOR              | 132,8 cm | A MOTOR              | 175,8 cm |

### Accionamientos

Accionamiento a cadena servido por defecto.



#### Opciones de accionamiento:

- Motor batería integrado recargable, sin instalación eléctrica. (Incluye cargador y emisor).
- Manivela desmontable.



### Acabados y colores

Componentes en color Aluminio natural.  
Opción acabados en Blanco.

### Recomendaciones de uso y limpieza

- Se recomienda recoger cuando no esté en uso para una mejor conservación e higiene.
- Fácil limpieza con gamuza suave y alcohol.

### Características técnicas

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Composición                                     | PVC Flexible (Cristal HT LS)          |
| Espesor   | 0,5 mm ±5%                            |
| Peso  | 620 g/m <sup>2</sup> ±5%              |
| Densidad  | 1,27 gr/cm <sup>3</sup>               |
| Resistencia rayos Uv                            | 5 min (Blue Scale)                    |
| Resistencia a la tracción UNE EN ISO 527-3:1996 | MD 240 / CD 221 (kg/cm <sup>2</sup> ) |
| Resistencia a la rotura UNE EN ISO 6383-1:2005  | MD 3,5 / CD 3,9 (kg/mm)               |
| Alargamiento en la rotura UNE EN ISO 527-3:1996 | MD 265 / CD 271 (%)                   |
| Rango de temperatura                            | -20 °C / +50 °C                       |
| Contracción longitudinal                        | 0% (- 50 °C)                          |
| Comportamiento al fuego                         | Autoextinguible                       |

△ NOTA: La cortina enrollable de protección puede presentar ondulaciones y crear reflejos debido a las características del material. No será motivo de reclamación.